



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6IA907
Typengenehmigung erteilt	20160211
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20160222
Erweiterung TG Positionen	'05/44/55/Bem
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	INDIAN
04 Typ	Scout Sixty
05 Typ; Variante/Version	M; S/A11, -/A11-A1
06 Vorziffer	56KMSA11.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2002/24*3116
10 EFKO-Code	5524
10 Hersteller	INDIAN MOTORCYCLE COMPANY, US-19801 Wilmington, DE
11 Herstellerplakette	links, vorne am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,36
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	193



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, ABS
21 Motor Marke	INDIAN MOTORCYCLE
21 Motor Typ	Scout 1000
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1000
24 Leistung kW	58.2
24 Leistung n	7300
25 Md. max Nm	88.8
25 Md. max n	5600
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/INDIAN MOTORCYCLE COMPANY çE4! PII-300-EU
29 Motorkennzeichen	Scout 1000
29 Motorkennzeichen	Motornummer, unterseite Kurbelgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2311
35 Länge bis	0
36 Breite von	880
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1080
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1562
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	331
44 Leergewicht bis	363
45 Garantiegewicht von	449
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	153
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	296
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/90B16 72H; 3.50x16



53 Reifen Felgen h= 150/80B16 71H; 3.50x16

Bemerkungen Z1 Zuordnung

Bemerkungen Z2 05) S/A11 / S/A11-A1

Bemerkungen Z3 44) 331 / 363

Bemerkungen Z4 1 Platz / 2 Plätze
