



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6IA924 |
| Typengenehmigung erteilt | 20161205 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A3 |
| 04 Marke | INDIAN |
| 04 Typ | ScoutSixty |
| 05 Typ; Variante/Version | 2; S/A11 35kW |
| 06 Vorziffer | 56KMSA11..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*168/2013-168/2013*00031 |
| 10 EFKO-Code | 5524 |
| 10 Hersteller | INDIAN MOTORCYCLE COMPANY, US-19801 Wilmington, DE |
| 11 Herstellerplakette | links, vorne am Rahmenrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 2,36 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 163 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|----------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR, ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, ABS |
| 21 Motor Marke | INDIAN MOTORCYCLE |
| 21 Motor Typ | 1205513?????? |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 1000 |
| 24 Leistung kW | 35.0 |
| 24 Leistung n | 7300 |
| 25 Md. max Nm | 78.0 |
| 25 Md. max n | 3200 |
| 26 Abgasreinigung | 2/je 1 in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 2/INDIAN MOTORCYCLE COMPANY €E4! PII-304-EU |
| 29 Motorkennzeichen | 1205513?????? |
| 29 Motorkennzeichen | Motornummer, unterseite Kurbelgehäuse |
| Anbringungsort | |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2311 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 900 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1080 |



| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 37 Höhe bis | 1390 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1562 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 327 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 449 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 168 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 306 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 130/90B16 72H; 3.50x16 |
| 53 Reifen Felgen | h= 150/80B16 71H; 3.50x16 |



Bemerkungen Z1

34/37) mit hohem Windschild: Höhe= 1390 mm; gemäss
EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild

Bemerkungen Z2

ohne Scheibenwischer zulässig (in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)
