



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6IA947 |
| Typengenehmigung erteilt | 20171204 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 20181101 |
| Erweiterung TG Positionen | '29 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A3 |
| 04 Marke | INDIAN |
| 04 Typ | Chief Vintage |
| 05 Typ; Variante/Version | C; V/AAA |
| 06 Vorziffer | 56KCVAAA..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*168/2013-168/2013*00014 |
| 10 EFKO-Code | 5524 |
| 10 Hersteller | INDIAN MOTORCYCLE COMPANY, US-19801 Wilmington, DE |
| 11 Herstellerplakette | links, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,20 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 193 |



| | |
|----------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheibe gelocht, auf VR, ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, ABS |
| 21 Motor Marke | INDIAN MOTORCYCLE |
| 21 Motor Typ | Thunder Stroke 111 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 1811 |
| 24 Leistung kW | 62.2 |
| 24 Leistung n | 4500 |
| 25 Md. max Nm | 151 |
| 25 Md. max n | 3000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in Sammelrohr |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 2/INDIAN MOTORCYCLE COMPANY çE4! IMC-100-EU |
| 29 Motorkennzeichen | ww. 1205620 / NAA |
| 29 Motorkennzeichen | Motornummer, unterseite Kurbelgehäuse |
| Anbringungsort | |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2634 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 1000 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--|
| 37 Höhe von | 1490 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1730 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 461 |
| 44 Leergewicht bis | 475 |
| 45 Garantiegewicht von | 572 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 220 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 352 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 130/90B16 67H; 3.50x16 / 130/60B19 67H; 3.50x19 |



53 Reifen Felgen

h= 180/65B16 81H; 5.00x16

Bemerkungen Z1

09) TG gültig ab: e4*168/2013*00014*02
