



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6IA958
Typengenehmigung erteilt	20200116
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20200925
Erweiterung TG Positionen	'55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	INDIAN
04 Typ	Chieftain
05 Typ; Variante/Version	T; C/BBB
06 Vorziffer	56KTCBBB.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*168/2013-2019/129*00013
10 EFKO-Code	5524
10 Hersteller	INDIAN MOTORCYCLE COMPANY, US-19801 Wilmington, DE
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,20
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	174



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, ABS
21 Motor Marke	INDIAN MOTORCYCLE
21 Motor Typ	Thunder Stroke 116
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1890
24 Leistung kW	67.7
24 Leistung n	4200
25 Md. max Nm	167.6
25 Md. max n	2800
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/INDIAN MOTORCYCLE COMPANY ϕ E4!IMC-102-EU +
28 Schalldämpfer 2 Bez	INDIAN MOTORCYCLE COMPANY ϕ E4!IMC-200-EU
29 Motorkennzeichen	NBB
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	unterseite Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2506
35 Länge bis	0
36 Breite von	1000



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1310
37 Höhe bis	1385
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1668
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	447
44 Leergewicht bis	505
45 Garantiegewicht von	628
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	227
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	401
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 130/60B19; 3.50x19
53 Reifen Felgen	h= 180/60R16; 5.00x16
54 Reifen Felgen	min. Index v= 61H / h= 80H
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e4*168/2013*00013*06