



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 6IB120   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20220113   |
| gültig für Importdatum bis | 20241231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 60   |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e-A3   |
| 04 Marke                   | INDIAN   |
| 04 Typ                     | RoadmasterLimited                                  |
| 05 Typ; Variante/Version   | T; K/ABB   |
| 06 Vorziffer               | 56KTKABB.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*168/2013-2020/1694*00013                        |
| 10 EFKO-Code               | 5524   |
| 10 Hersteller              | INDIAN MOTORCYCLE COMPANY, US-19801 Wilmington, DE |
| 11 Herstellerplakette      | links, am Lenkkopf                                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Lenkkopf                                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2   |
| 15 Getriebe 1              | m6   |
| 15 iA 1                    | 2,20   |
| 15 Zuordnung 1             | a  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 174  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR, ABS             |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, ABS              |
| 21 Motor Marke                        | INDIAN MOTORCYCLE                                  |
| 21 Motor Typ                          | Thunder Stroke 116                                 |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 2 / V-Inj                                 |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 23 Hubraum                            | 1890   |
| 24 Leistung kW                        | 68.4   |
| 24 Leistung n                         | 4300   |
| 25 Md. max Nm                         | 170.5  |
| 25 Md. max n                          | 3000   |
| 26 Abgasreinigung                     | 1/in Sammelrohr                                    |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 2/INDIAN MOTORCYCLE COMPANY $\phi$ E4!IMC-102-EU + |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez                | INDIAN MOTORCYCLE COMPANY $\phi$ E4!IMC-200-EU     |
| 29 Motorkennzeichen                   | NBB  |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | unterseite Kurbelgehäuse                           |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenständer                                      |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Zünd- und Lenkerschloss                            |
| 35 Länge von                          | 2593   |
| 35 Länge bis                          | 0  |
| 36 Breite von                         | 993  |
| 36 Breite bis                         | 0  |



|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 37 Höhe von              | 1492                  |
| 37 Höhe bis              | 0                     |
| 38 Überhang vorne von    | 0                     |
| 38 Überhang vorne bis    | 0                     |
| 39 Überhang hinten von   | 0                     |
| 39 Überhang hinten bis   | 0                     |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1668                  |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0                     |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0                     |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0                     |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0                     |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0                     |
| 44 Leergewicht von       | 478                   |
| 44 Leergewicht bis       | 502                   |
| 45 Garantiegewicht von   | 628                   |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0                     |
| 46 Achsgarantie v von    | 227                   |
| 46 Achsgarantie v bis    | 0                     |
| 46 Achsgarantie h von    | 401                   |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0                     |
| 48 gebremst mech         | 0                     |
| 48 gebremst autom        | 0                     |
| 49 ungebremst mech       | 0                     |
| 49 ungebremst autom      | 0                     |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein                  |
| 52 Reifen Felgen         | v= 130/60B19; 3.50x19 |



**53 Reifen Felgen**

h= 180/60R16; 5.00x16

**54 Reifen Felgen**

min. Index v= 61H / h= 80H

**Bemerkungen Z1**

09) TG gültig ab: e4\*168/2013\*00013\*08