



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6IB150
Typengenehmigung erteilt	20230330
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	INDIAN
04 Typ	Roadmaster
05 Typ; Variante/Version	T; R/ABB
06 Vorziffer	56KTRABB.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*168/2013-2020/1694*00013
10 EFKO-Code	5524
10 Hersteller	INDIAN MOTORCYCLE COMPANY, US-19801 Wilmington, DE
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,20
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	174
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, ABS
21 Motor Marke	INDIAN MOTORCYCLE
21 Motor Typ	NBB
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1890
24 Leistung kW	68.4
24 Leistung n	4300
25 Md. max Nm	170.5
25 Md. max n	3000
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/INDIAN MOTORCYCLE COMPANY ϕ E4!IMC-102-EU +
28 Schalldämpfer 2 Bez	INDIAN MOTORCYCLE COMPANY ϕ E4!IMC-200-EU
29 Motorkennzeichen	NBB
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	unterseite Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2656
35 Länge bis	0
36 Breite von	993
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1483
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1668
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	492
44 Leergewicht bis	516
45 Garantiegewicht von	628
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	227
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	401
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/80B17; 3.50x17



53 Reifen Felgen

h= 180/60R16; 5.00x16

54 Reifen Felgen

min. Index v= 65H / h= 80H
