



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6IB198 |
| Typengenehmigung erteilt | 20240619 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20250811 |
| Erweiterung TG Positionen | '55 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A3 |
| 04 Marke | INDIAN |
| 04 Typ | Scout Classic L+T |
| 05 Typ; Variante/Version | S; C/F76 |
| 06 Vorziffer | 56KSCF76..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*168/2013-2020/1694*00175 |
| 10 EFKO-Code | 5524 |
| 10 Hersteller | INDIAN MOTORCYCLE COMPANY, US-19801 Wilmington, DE |
| 11 Herstellerplakette | links, vorne am Rahmenrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2.28 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 15 Zuordnung 3 | b |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 193 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR, ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, ABS |
| 21 Motor Marke | INDIAN MOTORCYCLE |
| 21 Motor Typ | N76 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 1250 |
| 24 Leistung kW | 79 |
| 24 Leistung n | 7250 |
| 25 Md. max Nm | 108.4 |
| 25 Md. max n | 6000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in Sammelrohr |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/[E4]IMC-350 |
| 29 Motorkennzeichen | N76 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | unterseite Kurbelgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2318 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 916 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 1006 |
| 37 Höhe von | 1096 |
| 37 Höhe bis | 1366 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1562 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 327 |
| 44 Leergewicht bis | 360 |
| 45 Garantiegewicht von | 449 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 168 |
| 46 Achsgarantie v bis | 306 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



| | |
|-------------------------|----------------------------|
| 52 Reifen Felgen | v= 130/90B16; 3.50x16 |
| 53 Reifen Felgen | h= 150/80B16; 3.50x16 |
| 54 Reifen Felgen | min. Index v= 67H / h= 77H |
| Bemerkungen Z1 | 04) L+T= Limited + Tech |