



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6JA703
Typengenehmigung erteilt	20101230
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	JINLUN
04 Typ	JL250V
05 Typ; Variante/Version	JL250V; -/-
06 Vorziffer	LJ5PG10J.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*1790
10 EFKO-Code	3920
10 Hersteller	CIXI KINGRING MOTORCYCLE CO. LTD., RC-315301 Cixi City, Zhejiang
11 Herstellerplakette	vorne, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,81
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	140
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	JINLUN
21 Motor Typ	JL2V49FMM
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	249
24 Leistung kW	12.7
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	18
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	3/1 im Rohr vor HS und je 1 in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/øe4! JINLUN JL250V
29 Motorkennzeichen	JL2V49FMM
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. mit Windschild
35 Länge von	2405
35 Länge bis	0
36 Breite von	840
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1090
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1635
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	247
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	322
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	230
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	v= 110/90-16 59P; 2.50x16



53 Reifen Felgen

h= 130/90-15 66P; 2.75x15
