



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6JA901
Typengenehmigung erteilt	20111110
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	JIAJUE
04 Typ	JJ50QT-15
05 Typ; Variante/Version	JJ50QT-15; 00/-
06 Vorziffer	LLPVEAFA.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-1137/2008*2753
10 EFKO-Code	4732
10 Hersteller	ZHEJIANG JIAJUE MOTORCYCLE CO.LTD, RC-318050 Taizhou, Zhejiang
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen unter Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,54
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	ZHEJIANG
21 Motor Typ	JJ1PE40QMB
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	3.32
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	4.2
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/JIAJUE $\phi$ e4! HB15A
29 Motorkennzeichen	JJ1PE40QMB
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1940
35 Länge bis	0
36 Breite von	685
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1235
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1310
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	179
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	254
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 2.75-16; 1.60x16



53 Reifen Felgen

h= 2.50-16; 1.85x16

---

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 28B h= 52B

---