



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA102
Typengenehmigung erteilt	19960221
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19980810
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	VN800 Classic
05 Typ; Variante/Version	VN800A
06 Vorziffer	VN800A..... oder JKBN800ABA.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts seitlich bei Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorn auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,47
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	141
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht) auf Vorderrad
18 Fussbremse Z1	mech., Trommel, auf Hinterrad
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	VN800AE
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	805
24 Leistung kW	24.2
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	55.0
25 Md. max n	3000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/KHIK345
29 Motorkennzeichen	VN800AE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts unten seitlich auf Motorgehäuse
30 Geräuschdämpfung Z1	Resonator vor Luftfilter durchströmt
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2390
35 Länge bis	0
36 Breite von	940
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1125
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	320
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	470
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1600
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	329
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	435
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	160
46 Achsgarantie v bis	275
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	v=130/90-16; 16x3.00 Stahlspeichenrad
53 Reifen Felgen	h=140/90-16; 16x3.00 Stahlspeichenrad
Bemerkungen Z1	32) mit elektr. Sicherheitsvorrichtung