



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA118
Typengenehmigung erteilt	19981215
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20040813
Erweiterung TG Positionen	'17
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	VN 800 Drifter
05 Typ; Variante/Version	VN800C; C/--
06 Vorziffer	JKBVN800CCA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*00008
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,35
16 Fahrzeug Vmax mech von	170
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	VN800AE
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	805
24 Leistung kW	42.0
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	61.0
25 Md. max n	5500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHIK383; Austrittsöffnung, d= 31,8 mm
29 Motorkennzeichen	VN800AE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts, unten seitlich auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	2490
35 Länge bis	0
36 Breite von	1005
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1125
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	345
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	530
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1615
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	342
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	450
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	230
46 Achsgarantie v bis	315
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/90-16 67H; 16x3.00 Stahlspeichenrad
53 Reifen Felgen	h= 140/90-16 71H; 16x3.00 Stahlspeichenrad