



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA126
Typengenehmigung erteilt	19990719
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20020924
Erweiterung TG Positionen	'21/29/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	KLR 650
05 Typ; Variante/Version	KL650C; C/A
06 Vorziffer	JKAKL650CC.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*00010
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	vorn, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,80
16 Fahrzeug Vmax mech von	157
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	KL650AE / KL650CE
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	652
24 Leistung kW	31
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	47
25 Md. max n	5000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHIK334
29 Motorkennzeichen	KL650?E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, oben rechts auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	2190
35 Länge bis	0
36 Breite von	905
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1220
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	336
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	364
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	262
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	370
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	140
46 Achsgarantie v bis	235
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54S; 21x1.85 Stahlspeichenrad
53 Reifen Felgen	h= 120/90-17 64S; 17x2.50 Stahlspeichenrad