



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA131
Typengenehmigung erteilt	19991025
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20000726
Erweiterung TG Positionen	'44/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	VN1500Cl.TourerFi
05 Typ; Variante/Version	VNT50G; L/1A
06 Vorziffer	JKBVNT50GLA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-92/61*00055
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,62
16 Fahrzeug Vmax mech von	154
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	VNT50AE
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1471
24 Leistung kW	48
24 Leistung n	4700
25 Md. max Nm	113
25 Md. max n	2800
26 Abgasreinigung	1/integriert in VS KHIM065
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHIM065 mit integriertem Katalysator
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	2/KHIK372
29 Motorkennzeichen	VNT50AE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links, vorn unten am Block
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	2 Seitenkoffer
34 Bes. Ausrüstung Z2	Windschild
35 Länge von	2510
35 Länge bis	0



36 Breite von	980
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1435
37 Höhe bis	1470
38 Überhang vorne von	317
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	528
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1665
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	434
44 Leergewicht bis	438
45 Garantiegewicht von	541
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	290
46 Achsgarantie v bis	345
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 150/80-16 71H; 16xMT3.00
53 Reifen Felgen	h= 150/80-16 71H; 16xMT3.50