



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA135
Typengenehmigung erteilt	20000211
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20000815
Erweiterung TG Positionen	'11/22
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	VN1500 Classic Fi
05 Typ; Variante/Version	VNT50N; Variante N / Version 1A
06 Vorziffer	JKBVNT50NNA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-92/61*0063
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, oben oder unten seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,62
16 Fahrzeug Vmax mech von	182
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe gelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe gelocht
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	VNT50AE
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1471
24 Leistung kW	48.0
24 Leistung n	4700
25 Md. max Nm	114.0
25 Md. max n	2800
26 Abgasreinigung	integriert in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHIM069
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	2/KHIK379
29 Motorkennzeichen	VNT50AE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links, vorn unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	2505
35 Länge bis	0
36 Breite von	995



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1140
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	310
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	530
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1665
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	400
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	508
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	230
46 Achsgarantie v bis	345
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



**52 Reifen Felgen**

v= 130/90-16 67H; 16x3.00 Stahlspeichenrad

---

**53 Reifen Felgen**

h= 150/80-16 71H; 16x3.50 Stahlspeichenrad

---