



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA136
Typengenehmigung erteilt	20000510
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20020820
Erweiterung TG Positionen	'09/51/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	EN 500
05 Typ; Variante/Version	EN500A; C/1
06 Vorziffer	JKAEN500ACA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*00073
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	vorn am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,63
16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	mech., Trommel, auf HR
19 Feststellbremse	--
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	EX500AE
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	499
24 Leistung kW	34.0
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	45.0
25 Md. max n	6000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/KHIK353
29 Motorkennzeichen	EX500AE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2320
35 Länge bis	0
36 Breite von	830
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1125
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	325
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	400
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1595
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	289
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	395
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	190
46 Achsgarantie v bis	305
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90-19(M/C) 57S; J19xMT2.15, J19M/CxMT2.15
53 Reifen Felgen	h= 140/90-15(M/C) 70S; J15xMT3.00, J15M/CxMT3.00