



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA150	
Typengenehmigung erteilt	20010802	
gültig für Importdatum bis	20040630	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	60	
01 Fahrzeugart	MOTORRAD	
02 Fahrzeugsart Code	0	
04 Marke	KAWASAKI	
04 Typ	KLE 500	
05 Typ; Variante/Version	LE500A; A/1	Motor: 35 kW
06 Vorziffer	JKALE500AAA.....	
07 Karosserieform Code	0	
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*00074	
10 EFKO-Code	7111	
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY	
11 Herstellerplakette	vorne am Lenkkopf	
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf	
14 Achsen/Räder	'2/2	
15 Getriebe 1	m6	
15 iA 1	2,71	
16 Fahrzeug Vmax mech von	165	
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
16 Fahrzeug Vmax autom von	0	
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0	



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR	
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR	
21 Motor Marke	KAWASAKI	
21 Motor Typ	EX500AE	
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	499	
24 Leistung kW	35.0	
24 Leistung n	8500	
25 Md. max Nm	42.5	
25 Md. max n	7500	
27 Schalldämpfer 1 Art	HS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHIK351	
29 Motorkennzeichen	EX500AE	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, oben	rechts auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer	
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss	
34 Bes. Ausrüstung Z1	Cockpitverschalung	
35 Länge von	2215	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	880	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1280	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	0	



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	367
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1510
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	275
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	380
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	140
46 Achsgarantie v bis	265
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54S; 1.85x21
53 Reifen Felgen	h= 130/80-17 65S, 130/80R17 65S; 2.50x17
54 Reifen Felgen	Mischbereifung genehmigt