



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA163
Typengenehmigung erteilt	20020731
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20030513
Erweiterung TG Positionen	'05/09/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	VN1500 Classic Fi
05 Typ; Variante/Version	VNT50N; N/1A (25kW)
06 Vorziffer	JKBVNT50NNA.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, oben oder unten seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,62
16 Fahrzeug Vmax mech von	140
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe gelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe gelocht
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	VNT50AE
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1471
24 Leistung kW	25.0
24 Leistung n	4000
25 Md. max Nm	87.0
25 Md. max n	2200
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHIM069
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	2/KHIK379
29 Motorkennzeichen	VNT50AE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links, vorn unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	2505
35 Länge bis	0
36 Breite von	995
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1140
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	530
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1665
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	400
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	508
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	230
46 Achsgarantie v bis	345
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/90-16 67H; 3.00x16



53 Reifen Felgen	h= 150/80-16 71H; 3.50x16
Bemerkungen Z1	05) Variante 25 kW von TG: 6KA1 35; Leistungsreduktion mit Drosselklappen-
Bemerkungen Z2	anschlag, dies reduziert den Öffnungswinkel auf 30 Grad
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	400 - Gesamtgenehmigungsnummer und allfällige Emissionsdaten
Bemerkungen Z22	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z23	Grund: Leistungsreduktion