



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA169
Typengenehmigung erteilt	20020826
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20030514
Erweiterung TG Positionen	'05/09/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	VN 1500 Drifter
05 Typ; Variante/Version	VNT50J; J/1, -/2 (25 kW)
06 Vorziffer	JKBVNT50JJA.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,62
16 Fahrzeug Vmax mech von	140
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	VNT50AE
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1471
24 Leistung kW	25
24 Leistung n	4000
25 Md. max Nm	86
25 Md. max n	2200
26 Abgasreinigung	integriert in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHIM056 mit integr. Kat.
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/KHIK386
29 Motorkennzeichen	VNT50AE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links, vorn unten seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	2545
35 Länge bis	0
36 Breite von	980
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1115
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	345
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	545
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1655
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	396
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	501
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	230
46 Achsgarantie v bis	345
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/90-16 67H; J16xMT3.00



53 Reifen Felgen	h= 150/80B16 71H; J16xMT3.50
Bemerkungen Z1	05) Variante 25 kW von TG: 6KA1 20; Leistungsreduktion mit Drosselklappen-
Bemerkungen Z2	anschlag, dies reduziert den Öffnungswinkel auf 30 Grad
Bemerkungen Z4	05/26/55) Zuordnung 1) = 2 Rohrkatalysatoren in VS integriert
Bemerkungen Z5	2) = 1 Wabenkatalysator in VS integriert
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	400 - Gesamtgenehmigungsnummer und allfällige Emissionsdaten
Bemerkungen Z22	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z23	Grund: Leistungsreduktion