



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6KA186 |
| Typengenehmigung erteilt | 20031208 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 20061206 |
| Erweiterung TG Positionen | '03/55 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | KAWASAKI |
| 04 Typ | VN2000 |
| 05 Typ; Variante/Version | VNW00A; A/1A |
| 06 Vorziffer | JKBVNW00AAA..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*92/61-2000/7*00198 |
| 10 EFKO-Code | 7111 |
| 10 Hersteller | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY |
| 11 Herstellerplakette | rechts, unten seitlich am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 2,46 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 203 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | KAWASAKI |
| 21 Motor Typ | VNW00AE |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 2053 |
| 24 Leistung kW | 76 |
| 24 Leistung n | 4800 |
| 25 Md. max Nm | 177 |
| 25 Md. max n | 3200 |
| 26 Abgasreinigung | 2/je ein im HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 2/KHI K 467 |
| 29 Motorkennzeichen | VNW00AE |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links obenunter hinterem Zylinder, am Motorengehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | keine |
| 35 Länge von | 2535 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 1025 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 37 Höhe von | 1155 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 485 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1735 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 446 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 556 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 320 |
| 46 Achsgarantie v bis | 437 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 150/80R16 71V; 3.50X16 |



53 Reifen Felgen

h= 200/60R16 79V; 6.00x16
