



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA203
Typengenehmigung erteilt	20041123
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20061206
Erweiterung TG Positionen	'03/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	VN1600 Classic T
05 Typ; Variante/Version	VNT60A; D/1A
06 Vorziffer	JKBVNT60ADA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*0173
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, unten seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,62
16 Fahrzeug Vmax mech von	155
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	VNT60AE
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1553
24 Leistung kW	49.0
24 Leistung n	4700
25 Md. max Nm	127.0
25 Md. max n	2700
26 Abgasreinigung	1/in VS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHIM099
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	2/KHIK372
29 Motorkennzeichen	VNT60AE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Windschild
35 Länge von	2515
35 Länge bis	0



36 Breite von	1040
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1460
37 Höhe bis	1505
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	505
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1690
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	452
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	562
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	285
46 Achsgarantie v bis	387
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 150/80-16 71H; 3.00x16
53 Reifen Felgen	h= 170/70-16 75H; 4.50x16