



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA207
Typengenehmigung erteilt	20050111
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20061206
Erweiterung TG Positionen	'03/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	KLE 500
05 Typ; Variante/Version	LE500A; B/1A
06 Vorziffer	JKALE500ABA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*00074
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	vorne am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,59
16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	EX500AE
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	499
24 Leistung kW	33
24 Leistung n	8300
25 Md. max Nm	41
25 Md. max n	7500
26 Abgasreinigung	3/je 1 in Auspuffkrümmern und 1 im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHIK489
29 Motorkennzeichen	EX500AE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, oben rechts auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Cockpitverschalung
35 Länge von	2215
35 Länge bis	0
36 Breite von	880
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1270	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	378	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1500	
40 Abstand Achse 1-2 bis	0	
41 Spur Achse 1 von	0	
41 Spur Achse 1 bis	0	
42 Spur Achse 2 von	0	
42 Spur Achse 2 bis	0	
44 Leergewicht von	275	
44 Leergewicht bis	0	
45 Garantiegewicht von	380	
45 Garantiegewicht bis	0	
46 Achsgarantie v von	140	
46 Achsgarantie v bis	265	
46 Achsgarantie h von	0	
46 Achsgarantie h bis	0	
48 gebremst mech	0	
48 gebremst autom	0	
49 ungebremst mech	0	
49 ungebremst autom	0	
50 Seitenwagenbetrieb	nein	
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54S;	1.85x21



**53 Reifen Felgen**

h= 130/80-17 65S, 130/80R17 65S; 2.50x17

**54 Reifen Felgen**

Mischbereifung genehmigt

**Bemerkungen Z1**

05) Variante mit 25kW siehe TG 6KA2 08