



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA216
Typengenehmigung erteilt	20051128
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20070628
Erweiterung TG Positionen	'28
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	ER-6f
05 Typ; Variante/Version	EX650A; A/11A, B/11A
06 Vorziffer	JKAEX650A.A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-2003/77*0269
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,07
16 Fahrzeug Vmax mech von	210
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 2 Scheiben gelocht, a.W. ABS
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe gelocht, a.W. ABS
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	ER650AE
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	649
24 Leistung kW	53
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	66
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. (E1) KHI K 492,
28 Schalldämpfer 2 Bez	(E1) KHI K 529
29 Motorkennzeichen	ER650AE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorn, Mitte am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2105
35 Länge bis	0
36 Breite von	733
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1210



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	400
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1410
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	275
44 Leergewicht bis	279
45 Garantiegewicht von	380
45 Garantiegewicht bis	384
46 Achsgarantie v von	195
46 Achsgarantie v bis	295
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-17 55H; 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 160/60-17 66H; 4.50x17



Bemerkungen Z1 05) Variante mit 25kW siehe CH 6KA2 17

Bemerkungen Z3 05) A/11A / B/11A

Bemerkungen Z4 17) ohne ABS / mit ABS

Bemerkungen Z5 18) ohne ABS / mit ABS

Bemerkungen Z6 44) 275 kg / 279 kg

Bemerkungen Z7 45) 380 kg / 384 kg
