



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA239
Typengenehmigung erteilt	20080130
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	Ninja 250R
05 Typ; Variante/Version	EX250K; K/1A
06 Vorziffer	JKAEX250KKDA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-2006/120*0351
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Rahmen, neben Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,07
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	EX250KE
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	249
24 Leistung kW	24.0
24 Leistung n	11000
25 Md. max Nm	22.0
25 Md. max n	8200
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr KHIM120, 1/in HS KHIK533
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHIM120 $\phi$ e1! KAWASAKI
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/KHIK533 $\phi$ e1! KAWASAKI
29 Motorkennzeichen	EX250KE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts hinten auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
35 Länge von	2085
35 Länge bis	0



36 Breite von	715
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1115
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	398
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1400
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	244
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	339
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	175
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	240
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-17 (54S); 2.75x17
53 Reifen Felgen	h= 130/70-17 (62S); 3.50x17