



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA243
Typengenehmigung erteilt	20081014
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20091023
Erweiterung TG Positionen	'05/06/09/17/18/29/36/44/45
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	VN1700 CLASSIC
05 Typ; Variante/Version	VNT70E; E/1A, F/1A
06 Vorziffer	JKBVNT70E.A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-1137/2008*0408
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmenunterzug vorn
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,25
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	175



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR, ww. ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, ww. ABS
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	VNT70AE
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1700
24 Leistung kW	55
24 Leistung n	5000
25 Md. max Nm	135
25 Md. max n	2750
26 Abgasreinigung	2/je 1 in HS KHIK544
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/KHIK544 ϕ e1! KAWASAKI
29 Motorkennzeichen	VNT70AE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Vor Motornummer, rechts am Motorgehäuse oberhalb Anlasser
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- Lenkschloss
35 Länge von	2500
35 Länge bis	0
36 Breite von	912
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1155
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	525
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1665
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	420
44 Leergewicht bis	424
45 Garantiegewicht von	525
45 Garantiegewicht bis	529
46 Achsgarantie v von	230
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	387
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	V= 130/90-16 (67H); 3.50x16



53 Reifen Felgen H= 170/70-16 (75H); 4.50x16

Bemerkungen Z1 Zuordnung

Bemerkungen Z2 05) E/1A / F/1A

Bemerkungen Z3 17) ohne ABS / mit ABS

Bemerkungen Z4 18) ohne ABS / mit ABS

Bemerkungen Z5 44) 420 / 424

Bemerkungen Z6 45) 525 / 529