



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA285
Typengenehmigung erteilt	20141202
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20160108
Erweiterung TG Positionen	'Bem.05
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	Vulcan S
05 Typ; Variante/Version	EN650A; A1/X, B1/X
06 Vorziffer	JKAEN650A.D.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-2013/60*0662
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,07
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	176



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR, a.W. ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, a.W. ABS
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	ER650AE
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	649
24 Leistung kW	45
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	63
25 Md. max n	6600
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHI K 643 ϕ e1! KAWASAKI
29 Motorkennzeichen	ER650AE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorn, Mitte am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- Lenkschloss
35 Länge von	2310
35 Länge bis	0
36 Breite von	880
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1575
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	300
44 Leergewicht bis	303
45 Garantiegewicht von	425
45 Garantiegewicht bis	428
46 Achsgarantie v von	198
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	289
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70R18 59H; 3.50x18



53 Reifen Felgen	h= 160/60R17 69H; 4.50x17
Bemerkungen Z1	05) Variante mit 25kW siehe TG 6KA2 89
Bemerkungen Z2	05) Variante mit 35kW siehe TG 6KA2 94
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) A1/X / B1/X
Bemerkungen Z6	17) ohne ABS / mit ABS
Bemerkungen Z7	18) ohne ABS / mit ABS
Bemerkungen Z8	44) 300 / 303
Bemerkungen Z9	45) 425 / 428