



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA409
Typengenehmigung erteilt	20231219
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	ELIMINATOR
05 Typ; Variante/Version	EL450A; A1/E, B1/E
06 Vorziffer	ML5EL450A.DA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2020/1694*00347
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	Kawasaki Motors, Ltd, J-673-8666 Akashi Hyogo
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,07
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	169
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	EL450AE
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	451
24 Leistung kW	33.4
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	42.6
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr KHI M 260 (e1) KAWASAKI
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHI K 732 (e1) KAWASAKI
29 Motorkennzeichen	EL450AE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorn Mitteauf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- Lenkschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Variante B1/E mit
34 Bes. Ausrüstung Z2	Cockpitverschalung
35 Länge von	2250
35 Länge bis	0
36 Breite von	785



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	1140
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1520
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	251
44 Leergewicht bis	255
45 Garantiegewicht von	356
45 Garantiegewicht bis	357
46 Achsgarantie v von	200
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	285
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



**52 Reifen Felgen** v= 130/70-18; 3.00x18

---

**53 Reifen Felgen** h= 150/80-16; 4.00x16

---

**54 Reifen Felgen** Mindest Index: v= 52R h= 65R

---

**Bemerkungen Z1** Zuordnung

---

**Bemerkungen Z2** 05) A1/E / B1/E

---

**Bemerkungen Z3** 37) 1100 / 1140

---

**Bemerkungen Z4** 44) 251-254 / 252-255

---

**Bemerkungen Z5** 45) 356 / 357

---