



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA410
Typengenehmigung erteilt	20240117
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	Z500
05 Typ; Variante/Version	ER500E; E1/E, F1/E
06 Vorziffer	ML5ER500E.DA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2020/1694*00365
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	Kawasaki Motors, Ltd, J-673-8666 Akashi Hyogo
11 Herstellerplakette	links, Mitte am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,07
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	175
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	EX500GE
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	451
24 Leistung kW	33.4
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	42.6
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr KHI M 235 (e1) KAWASAKI
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHI K 737 (e1) KAWASAKI
29 Motorkennzeichen	EX500GE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorn Mitteauf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- Lenkschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Cockpitverschalung
35 Länge von	1995
35 Länge bis	0
36 Breite von	800
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1050
37 Höhe bis	1055
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1375
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	242
44 Leergewicht bis	245
45 Garantiegewicht von	347
45 Garantiegewicht bis	348
46 Achsgarantie v von	155
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	245
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-17; 3.00x17



53 Reifen Felgen h= 150/60-17; 4.00x17

54 Reifen Felgen Mindest Index: v= 43S h= 60S

Bemerkungen Z1 Zuordnung

Bemerkungen Z2 05) E1/E / F1/E

Bemerkungen Z3 37) 1055 / 1050

Bemerkungen Z4 44) 242-245 / 243-245

Bemerkungen Z5 45) 347 / 348
