



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6KA412 |
| Typengenehmigung erteilt | 20240328 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A3 |
| 04 Marke | KAWASAKI |
| 04 Typ | Z7 Hybrid |
| 05 Typ; Variante/Version | CR500A; A1/E |
| 06 Vorziffer | ML5CR500A.DA..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*168/2013-2020/1694*00180 |
| 10 EFKO-Code | 7111 |
| 10 Hersteller | Kawasaki Motors, Ltd, J-673-8666 Akashi Hyogo |
| 11 Herstellerplakette | links, vorne, oben am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, auf Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6a |
| 15 iA 1 | 3,07 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 185 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR, ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS |
| 21 Motor Marke | KAWASAKI |
| 21 Motor Typ | CX500AE |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | C |
| 23 Hubraum | 451 |
| 24 Leistung kW | 43.5 |
| 24 Leistung n | 10500 |
| 25 Md. max Nm | 43.6 |
| 25 Md. max n | 7500 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in Sammelrohr KHI M 244 (e4) KAWASAKI |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/KHI K 725 (e4) KAWASAKI |
| 29 Motorkennzeichen | CX500AE |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, vorn Mitteauf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- Lenkschloss |
| 35 Länge von | 2145 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 805 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1080 |



| | |
|--------------------------|------------------------|
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1535 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 300 |
| 44 Leergewicht bis | 301 |
| 45 Garantiegewicht von | 405 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 195 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 295 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70ZR17; 3.50x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 160/60ZR17; 4.50x17 |



54 Reifen Felgen

Mindest Index: v= 51U h= 66U

Bemerkungen Z1

21) Elektromotor Marke: DELTA, Typ: A000M

Bemerkungen Z3

24) Dreissig-Minuten-Leistung: 7.0 kW