



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA415
Typengenehmigung erteilt	20241029
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20250716
Erweiterung TG Positionen	'29
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	VERSYS 1100
05 Typ; Variante/Version	LZT10A; A1/E, B1/E, C1/E
06 Vorziffer	JKALZT10A.A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*168/2013-2020/1694*00188
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	Kawasaki Motors, Ltd, J-673-8666 Akashi Hyogo
11 Herstellerplakette	links, auf Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2.80
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	226
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	234
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	ZXT10HE
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1099
24 Leistung kW	99
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	112
25 Md. max n	7600
26 Abgasreinigung	2/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHI M 270 [E4] KAWASAKI
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/KHI K 679 [E4] KAWASAKI
29 Motorkennzeichen	ZXT10HE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- Lenkschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Teilver Schalung



34 Bes. Ausrüstung Z2	Variante C1/E ...
35 Länge von	2270
35 Länge bis	0
36 Breite von	895
36 Breite bis	950
37 Höhe von	1400
37 Höhe bis	1530
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1520
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	330
44 Leergewicht bis	352
45 Garantiegewicht von	475
45 Garantiegewicht bis	479
46 Achsgarantie v von	215
46 Achsgarantie v bis	365
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0



48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR 17M/C (55V); 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 180/55ZR 17M/C (73V); 5.50x17
54 Reifen Felgen	Mindest Index: v= 55V h= 73V
Bemerkungen Z1	34) ... mit elektronischem Fahrwerk
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) A1/E    B1/E    C1/E
Bemerkungen Z5	16) 234    226    226
Bemerkungen Z6	36) 895    950    950
Bemerkungen Z7	37) 1400-1465    1490-1530    1490-1530
Bemerkungen Z8	44) 330-350    332-350    334-352
Bemerkungen Z9	45) 475    477    479