



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA425
Typengenehmigung erteilt	20251112
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	Z900RS
05 Typ; Variante/Version	ZR902C; C1/E, D1/E
06 Vorziffer	JKBZR902C.A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2024/2838*00484
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	Kawasaki Motors, Ltd, J-673-8666 Akashi Hyogo
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2.867
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	213



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	ZR900SE
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	948
24 Leistung kW	70.0
24 Leistung n	7200
25 Md. max Nm	93.0
25 Md. max n	7200
26 Abgasreinigung	2/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHI M 277 (E1) KAWASAKI
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/KHI K 750 (E1) KAWASAKI
29 Motorkennzeichen	ZR900SE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer rechts auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- Lenkschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Variante D1/E...
35 Länge von	2100



35 Länge bis	0
36 Breite von	865
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1150
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1465
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	291
44 Leergewicht bis	297
45 Garantiegewicht von	396
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	160
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	270
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17; 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 180/55ZR17; 5.50x17
54 Reifen Felgen	Mindest Index: v= 44V h=63V
Bemerkungen Z1	34) ...Variante D1/E mit Öhlins Stossdämpfer
Bemerkungen Z2	34) ...Variante D1/E mit Brembo Bremszangen vorne
Bemerkungen Z4	05) Variante mit 35kW siehe TG 6KA4 26