



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA429
Typengenehmigung erteilt	20260127
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260316
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	KLE500
05 Typ; Variante/Version	LE500C; C1/E, D1/E
06 Vorziffer	ML5LE500C.DA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2024/2838*00489
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	Kawasaki Motors, Ltd, Akashi - Japan
11 Herstellerplakette	links, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3.07
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	158



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	161
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	EX500GE
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	451
24 Leistung kW	33.4
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	42.6
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHI K 747 (e1) KAWASAKI
29 Motorkennzeichen	EX500GE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorn, Mitte am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- Lenkschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Teilverschalung
35 Länge von	2300
35 Länge bis	0
36 Breite von	940



36 Breite bis	980
37 Höhe von	1355
37 Höhe bis	1510
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1555
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	269
44 Leergewicht bis	293
45 Garantiegewicht von	389
45 Garantiegewicht bis	390
46 Achsgarantie v von	155
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	275
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 90/90-21; 2.15x21
53 Reifen Felgen	h= 140/70-17; 4.00x17
54 Reifen Felgen	Mindest Index: v= 54S h= 66S
Bemerkungen Z1	26) 2/in Sammelrohr KHI M 273 (e1) KAWASAKI
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) C1/E / D1/E
Bemerkungen Z5	16) 161 / 158
Bemerkungen Z6	36) 940 / 980
Bemerkungen Z7	37) 1355-1405 / 1460-1510
Bemerkungen Z8	44) 269-293 / 270-293
Bemerkungen Z9	45) 389 / 390