



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA430
Typengenehmigung erteilt	20260311
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	Ninja ZX-10R
05 Typ; Variante/Version	ZXT03A; A1/E
06 Vorziffer	JKBZXT03A.A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*168/2013-2020/1694*00197
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	Kawasaki Motors, Ltd, J-673-8666 Akashi Hyogo
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2.41
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	298



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	ZXT00JE
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	998
24 Leistung kW	144.0
24 Leistung n	13000
25 Md. max Nm	110.0
25 Md. max n	11400
26 Abgasreinigung	2/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHI M 283 (E4) KAWASAKI
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/KHI K 704 (E4) KAWASAKI
29 Motorkennzeichen	ZXT00JE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorn, Mitte am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- Lenkschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
34 Bes. Ausrüstung Z2	Winglets vorne an der Verschalung



35 Länge von	2085
35 Länge bis	0
36 Breite von	750
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1180
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1450
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	284
44 Leergewicht bis	285
45 Garantiegewicht von	389
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	161
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	290
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17; 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 190/55ZR17; 6.00x17
54 Reifen Felgen	Mindest Index: v= 58W h= 75W