



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB103
Typengenehmigung erteilt	19970418
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19980128
Erweiterung TG Positionen	'57
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KTM
04 Typ	400 LSE
05 Typ; Variante/Version	400LC4
06 Vorziffer	VBK.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	vorn am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	140
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe geschlitzt, auf VR
17 Handbremse Z2	(orig. Stahlflexleitungen)
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe geschlitzt, auf HR
18 Fussbremse Z3	(orig. Stahlflexleitungen)
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	577
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	398
24 Leistung kW	31
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	35.4
25 Md. max n	7500
26 Abgasreinigung	in HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/V2 (Kennzeichnung auf Rohr)
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/HGS-KAT mit integriertem Katalysator
29 Motorkennzeichen	?-577
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts seitlich unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	2340
35 Länge bis	0



36 Breite von	840
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1190
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	330
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	500
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1510
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	232
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90-19 57S 1.85x19; 110/80-19 59S 2.50x19; 120/70-17 58S 3.50x17
53 Reifen Felgen	v+h= 130/80-17 65H 3.00x17;
54 Reifen Felgen	LM-Felgenbett mit Stahlspeichen
Bemerkungen Z1	31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich
Bemerkungen Z3	32) Seitenstütze mit elektrischer Sicherheitsvorrichtung