



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB107
Typengenehmigung erteilt	19970418
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19980128
Erweiterung TG Positionen	'57
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KTM
04 Typ	620 Duke-E
05 Typ; Variante/Version	620LC4
06 Vorziffer	VBK.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	vorn am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,24
16 Fahrzeug Vmax mech von	148
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe geschlitzt, auf VR
17 Handbremse Z2	(orig. Stahlflexleitungen)
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe geschlitzt, auf HR
18 Fussbremse Z3	(orig. Stahlflexleitungen)
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	584
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	609
24 Leistung kW	37.0
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	49.0
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	in HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/V2 (Kennzeichnung auf Rohr)
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/HGS-KAT mit integriertem Katalysator
29 Motorkennzeichen	?-584
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts seitlich unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seiten- od. Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	2170
35 Länge bis	0



36 Breite von	850
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1160
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	310
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	380
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1480
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	235
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70R17 58H 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 160/60R17 69H 4.25x17; 150/60R17 66S 4.00x17
54 Reifen Felgen	LM-Felgen mit Stahlspeichen
Bemerkungen Z1	31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich
Bemerkungen Z3	32) Seitenstütze mit elektrischer Sicherheitsvorrichtung