



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB111
Typengenehmigung erteilt	19971223
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19980624
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	KTM
04 Typ	200 EGS
05 Typ; Variante/Version	2T-EGS
06 Vorziffer	VBKGS20..M2..... oder VBKEXJ20..M2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	vorn auf Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,21+3,20
16 Fahrzeug Vmax mech von	101
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe geschlitzt
17 Handbremse Z2	(Stahlflex-Bremsleitung)
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe geschlitzt
18 Fussbremse Z3	(Stahlflex-Bremsleitung)
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	523
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	193
24 Leistung kW	8.0
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	13.6
25 Md. max n	4500
26 Abgasreinigung	1/integriert in VS KTM523K
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTM523K
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/KTMEGS1; Austrittsöffnung, d=26mm
29 Motorkennzeichen	?-523
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links unten seitlich auf Motorgehäuse
30 Geräuschkämpfung Z1	d=1,4mm) im Eingangsstutzen des 1. Topfes
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2330
35 Länge bis	0



36 Breite von	840
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1230
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	350
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	510
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1470
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	185
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54R; 1.60x21 Leichtmetallfelgen mit Stahlspeichen
53 Reifen Felgen	h= 120/80-18 62M; 2.15x18 Leichtmetallfelgen mit Stahlspeichen
Bemerkungen Z1	31) Kotlülgerverlängerung hinten erforderlich
Bemerkungen Z3	52/53) Reifen-/Felgenkombinationen als Sonderregelung zugelassen gemäss schriftlichen Garantien der Reifen-
Bemerkungen Z4	Hersteller BRIDGESTONE, FIRESTONE, PIRELLI und METZELER