



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB115
Typengenehmigung erteilt	19980602
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KTM
04 Typ	640 LC4
05 Typ; Variante/Version	4T-EGS
06 Vorziffer	VBKGS4.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	vorn am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,63
16 Fahrzeug Vmax mech von	152
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr.,Scheibe geschlitzt,auf VR



17 Handbremse Z2	orig. Stahlflex-Bremsleitungen
18 Fussbremse Z1	hydr.,Scheibe geschlitzt,auf HR
18 Fussbremse Z3	orig. Stahlflex-Bremsleitungen
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	584
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	625
24 Leistung kW	36
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	52
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	1/integriert in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/V2
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/HGS KAT
29 Motorkennzeichen	?-584
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts seitlich unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2350
35 Länge bis	0
36 Breite von	820
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1310		
37 Höhe bis	0		
38 Überhang vorne von	350		
38 Überhang vorne bis	0		
39 Überhang hinten von	520		
39 Überhang hinten bis	0		
40 Abstand Achse 1-2 von	1480		
40 Abstand Achse 1-2 bis	0		
41 Spur Achse 1 von	0		
41 Spur Achse 1 bis	0		
42 Spur Achse 2 von	0		
42 Spur Achse 2 bis	0		
44 Leergewicht von	232		
44 Leergewicht bis	0		
45 Garantiegewicht von	350		
45 Garantiegewicht bis	0		
46 Achsgarantie v von	0		
46 Achsgarantie v bis	0		
46 Achsgarantie h von	0		
46 Achsgarantie h bis	0		
48 gebremst mech	0		
48 gebremst autom	0		
49 ungebremst mech	0		
49 ungebremst autom	0		
50 Seitenwagenbetrieb	nein		
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54S 21x1.60	120/70R17 58H 17x3.50 LM-Felgen mit	
	Stahlspeichen		



<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 130/80-18 66S 120/80-18 62S 140/80-18 70R 18x2.50 LM-Felgen mit Stahlspeichen
<b>54 Reifen Felgen</b>	h= 150/60R17 66S 160/60R17 69H 17x4.25 LM-Felgen mit Stahlspeichen
<b>Bemerkungen Z1</b>	15) iA 2,63 = 18'-Räder / iA 2,47 = 17'-Räder
<b>Bemerkungen Z3</b>	31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich