



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB116
Typengenehmigung erteilt	19980602
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	KTM
04 Typ	640 Duke-E
05 Typ; Variante/Version	640LC4
06 Vorziffer	VBKDUL4.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	vorn am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,24
16 Fahrzeug Vmax mech von	150
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr.,Scheibe geschlitzt,auf VR



17 Handbremse Z2	orig. Stahlflex-Bremsleitungen
18 Fussbremse Z1	hydr.,Scheibe geschlitzt,auf HR
18 Fussbremse Z3	orig. Stahlflex-Bremsleitungen
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	584
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	625
24 Leistung kW	37
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	53
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/integriert in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/V2
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/HGS KAT
29 Motorkennzeichen	?-584
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts seitlich unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2170
35 Länge bis	0
36 Breite von	850
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1160
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	310
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	380
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1480
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	234
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70R17 58H; 17x3.50 LM-Felgen mit Stahlspeichen



**53 Reifen Felgen** h= 160/60R17 69H; 17x4.25 LM-Felgen mit Stahlspeichen

---

**54 Reifen Felgen** h= 150/60R17 66S; 17x4.25 LM-Felgen mit Stahlspeichen

---

**Bemerkungen Z1** 31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich

---

**Bemerkungen Z3** 32) Seitenständer mit elektrischer Sicherheitsvorrichtung

---