



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB119
Typengenehmigung erteilt	19990531
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	19990722
Erweiterung TG Positionen	'05/06/09/17/29/31/40/51
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KTM
04 Typ	620 SC
05 Typ; Variante/Version	4T-SC; B/a11 (1), -/a12 (2)
06 Vorziffer	VBKEXD40..M7.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*92/61-92/61*0001
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,50
15 Zuordnung 1	1
16 Fahrzeug Vmax mech von	122
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe geschlitzt, auf VR
17 Handbremse Z2	Stahlflex-Bremsleitung
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe geschlitzt, auf HR
18 Fussbremse Z3	Stahlflex-Bremsleitung
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	583
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	609
24 Leistung kW	20
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	38
25 Md. max n	5500
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/V2
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/SXC
29 Motorkennzeichen	?-583
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts seitlich unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2270
35 Länge bis	0



36 Breite von	810
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1250
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	470
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1480
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	210
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein	
<b>52 Reifen Felgen</b>	(1) v= 90/90-21 54Q; 1.60x21; / h= 140/80-18 65Q;	2.15x18
<b>53 Reifen Felgen</b>	(2) v= 120/70-17 54Q; 3.50x17; / h= 150/60-17 65Q, 160/60-17 65Q;	4.25x17