



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB120
Typengenehmigung erteilt	19990823
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20011030
Erweiterung TG Positionen	'09/53/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	KTM
04 Typ	640 Duke II
05 Typ; Variante/Version	DkII; --/b
06 Vorziffer	VBKDUN40..M7..... / VBKDUL40.YM7.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*00048
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,24
16 Fahrzeug Vmax mech von	164
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe geschlitzt, auf VR
17 Handbremse Z2	Stahlflex-Bremsleitung
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe geschlitzt, auf HR
18 Fussbremse Z3	Stahlflex-Bremsleitung
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	584
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	625
24 Leistung kW	40.0
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	60.0
25 Md. max n	5500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/587.05.070.000 (links) und
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/587.05.071.000 (rechts)
29 Motorkennzeichen	?-584
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts seitlich unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	2100
35 Länge bis	0



36 Breite von	870
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1445
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	236
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-17 54S; 17x3.50
53 Reifen Felgen	h= 150/60-17 65S, 160/60-17 65S; 17x4.25, 17x4.50, 17x5.00