



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB123
Typengenehmigung erteilt	19990823
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20001220
Erweiterung TG Positionen	'26/27/28/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	KTM
04 Typ	640 Adventure
05 Typ; Variante/Version	4T-EGS; D/b11, -/b12, -/b21, -/b22
06 Vorziffer	VBKGS40..M7.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-92/61*00007
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,63
15 Zuordnung 1	1
16 Fahrzeug Vmax mech von	152
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe geschlitzt, auf VR
17 Handbremse Z2	Stahlflex-Bremsleitung
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe geschlitzt, auf HR
18 Fussbremse Z3	Stahlflex-Bremsleitung
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	584
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	625
24 Leistung kW	36.0
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	52.0
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	ww. integr. in NS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/V2
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	ww. 1/HGS-KAT / HGS-3 / HGS-4
29 Motorkennzeichen	?-584
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts seitlich unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- ww. Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Teilver Schalung



35 Länge von	2340
35 Länge bis	0
36 Breite von	850
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1470
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1520
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	260
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	380
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	230
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0			
49 ungebremst autom	0			
50 Seitenwagenbetrieb	nein			
52 Reifen Felgen	(1) v= 90/90-21 54Q; 1.60x21; / h= 120/80-18 65Q, 130/80-18 65Q, 140/80-18; 2.50x18			
53 Reifen Felgen	(2) v= 120/70-17 54Q; 3.50x17; / h= 150/60-17 65Q, 160/60-17 65Q; 4.25x17			
Bemerkungen Z1	05) D/b11	/ D/b12	/ D/b21	/ D/b22
Bemerkungen Z2	15) 2,63 (1)	/ 2,47 (2)	/ 2,63 (1)	/ 2,47 (2)
Bemerkungen Z3	26) in NS int. (a)	/ in NS int. (b)	/ -	/ -
Bemerkungen Z4	28) 1/HGS-KAT (a)/HGS-4 (e) / 1/HGS-KAT (b)/HGS-4 (f) / 1/HGS-3 (c)/HGS-4 (g) / 1/HGS-3 (c)/HGS-4 (h)			
Bemerkungen Z5	52) (1)	/ -	/ (1)	/ -
Bemerkungen Z6	53) -	/ (2)	/ -	/ (2)
Bemerkungen Z7	55) a / e	/ b / f	/ c / g	/ d / h
Bemerkungen Z9	35) ohne-/mit Kotflügelverlängerung			