



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB127
Typengenehmigung erteilt	19991109
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20020726
Erweiterung TG Positionen	'52-54
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	KTM
04 Typ	250 EXC
05 Typ; Variante/Version	2T-EXC; C/a (1), C/b (2)
06 Vorziffer	VBKGS20..M3.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*00060
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts auf Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,20
15 Zuordnung 1	1
16 Fahrzeug Vmax mech von	82
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe geschlitzt,
17 Handbremse Z2	ww. mit Wölbung am Aussenradius
17 Handbremse Z3	(Stahlflex-Bremsleitung)
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe geschlitzt,
18 Fussbremse Z2	(Stahlflex-Bremsleitung)
18 Fussbremse Z3	ww. mit Wölbung am Aussenradius
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	546
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	249
24 Leistung kW	7
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	17.5
25 Md. max n	3000
26 Abgasreinigung	1/integriert in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/K546 mit integriertem Katalysator
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/EGS1
29 Motorkennzeichen	?-546
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral-/ ww.Seitenständer



33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2230
35 Länge bis	0
36 Breite von	820
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1230
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	300
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	460
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1470
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	193
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	335
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0



48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54Q, 80/100-21 54M; 1.60x21 (1) / 120/70-17 54Q, 120/70R17 54Q; 3.50x17 (2)
53 Reifen Felgen	h= 120/80-18 65M, 120/90-18 65M, 140/80-18 65Q; 2.15x18 (1)
54 Reifen Felgen	150/60-17 65Q, 160/60-17 65Q, 150/60R17 65Q, 160/60R17 65Q; 4.25x17, 5.00x17 (2)