



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB129
Typengenehmigung erteilt	20000127
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20011031
Erweiterung TG Positionen	'09/53/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	KTM
04 Typ	400 EXC
05 Typ; Variante/Version	4T-EXC; A.a(1) / A.b(2)
06 Vorziffer	VBKRCA40..M3.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*00067
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,80
15 Zuordnung 1	1
16 Fahrzeug Vmax mech von	104
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	109
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe längsgelocht
17 Handbremse Z2	Stahlflex-Bremsleitung
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe längsgelocht
18 Fussbremse Z3	Stahlflex-Bremsleitung
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	595
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	398
24 Leistung kW	12.0
24 Leistung n	6750
25 Md. max Nm	26.0
25 Md. max n	3000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTMEXC
29 Motorkennzeichen	?-595
29 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links an Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral-/ ww.Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2215
35 Länge bis	2245
36 Breite von	795
36 Breite bis	825



37 Höhe von	1205
37 Höhe bis	1235
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1470
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	212
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	335
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	(1) v= 90/90-21, 90/90R21 54Q; 1.60x21 / h= 140/80-18, 140/80R18 65Q; 2.15x18



**53 Reifen Felgen**

(2) v= 120/70-17, 120/70R17 65Q; 3.50x17 / h= 150/60-17, 150/60R17,  
160/60-17, 160/60R17 65Q; 4.25x17,

---

**54 Reifen Felgen**

4.50x17, 5.00x17

---

**Bemerkungen Z1**

05) 1= Version mit 18" Felge hinten / 2= Version mit 17" Felge hinten

---