



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB135
Typengenehmigung erteilt	20011120
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsубart Code	0
04 Marke	KTM
04 Typ	640 SC
05 Typ; Variante/Version	4T-SC; B/b11 (a), B/b12 (b) (23,0 kW)
06 Vorziffer	VBKEXE40..M7.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*92/61-2000/7*0001
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,50
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	130
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	Stahlflex-Bremsleitung
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR
18 Fussbremse Z3	Stahlflex-Bremsleitung
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	583
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	625
24 Leistung kW	23.0
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	43.0
25 Md. max n	4500
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTM V2
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/KTM SXC
29 Motorkennzeichen	?-583
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts seitlich unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2270
35 Länge bis	2280
36 Breite von	810



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1250
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	470
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	210
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

(a) v= 90/90-21 54Q; 1.60x21; / h= 140/80-18 65Q;

2.15x18

53 Reifen Felgen

(b) v= 120/70-17 54Q; 3.50x17; / h= 150/60-17 65Q, 160/60-17 65Q;

4.25x17, 5.00x17
