



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB139
Typengenehmigung erteilt	20020829
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	KTM
04 Typ	450 EXC
05 Typ; Variante/Version	4T-EXC; A/a (1), A/b (2)
06 Vorziffer	VBKRCA40..M.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*00067
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,00
15 Zuordnung 1	1
16 Fahrzeug Vmax mech von	93
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe längsgelocht
17 Handbremse Z2	Stahlflex-Bremsleitung
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe längsgelocht
18 Fussbremse Z3	Stahlflex-Bremsleitung
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	594
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	448
24 Leistung kW	12
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	28
25 Md. max n	3000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTMEXC
29 Motorkennzeichen	?-594
29 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links an Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral-/ ww.Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2230
35 Länge bis	0
36 Breite von	810
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1220



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1470
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	212
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	335
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	05) 1= Version mit 18" Felge hinten / 2= Version mit 17" Felge hinten



<b>Bemerkungen Z2</b>	51) v= 90/90-21 54Q; 1.60x21	v= 120/70-17, 120/70R17 54M; 3.50x17
<b>Bemerkungen Z3</b>	80/100-21 54M; 1.60x21	
<b>Bemerkungen Z4</b>	h= 120/80-18 65Q/M; 2.15x18 4.25x17, 4.50x17, 5.00x17	h= 150/60-17, 150/60R17 65M;
<b>Bemerkungen Z5</b>	120/90-18 65Q/M; 2.15x18 4.50x17, 5.00x17	160/60-17, 160/60R17 65M; 4.25x17,
<b>Bemerkungen Z6</b>	140/80-18 65Q; 2.15x18	
<b>Bemerkungen Z8</b>	24) Leistungsreduktion durch Gasschieberanschlag L=37,5mm	