



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6KB140 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020829 |
| gültig für Importdatum bis | 20040630 |
| Erweiterung TG vom: | 20040226 |
| Erweiterung TG Positionen | '06 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | KTM |
| 04 Typ | 525 EXC |
| 05 Typ; Variante/Version | 4T-EXC; B/a (1), B/b (2) |
| 06 Vorziffer | VBKRCA40..M..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*92/61-2000/7*00067 |
| 10 EFKO-Code | 6214 |
| 10 Hersteller | KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,00 |
| 15 Zuordnung 1 | 1 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | VR= hydr., 1 Scheibe längsgelocht |
| 17 Handbremse Z2 | Stahlflex-Bremsleitung |
| 18 Fussbremse Z1 | HR= hydr., 1 Scheibe längsgelocht |
| 18 Fussbremse Z3 | Stahlflex-Bremsleitung |
| 21 Motor Marke | KTM |
| 21 Motor Typ | 590 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 510 |
| 24 Leistung kW | 12.0 |
| 24 Leistung n | 6500 |
| 25 Md. max Nm | 30.0 |
| 25 Md. max n | 2500 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/KTMEXC |
| 29 Motorkennzeichen | ?-590 |
| 29 Motorkennzeichen | vor Motornummer, links an Motorgehäuse |
| Anbringungsort | |
| 32 Abstellstütze | Zentral-/ ww.Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2230 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 810 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|-------------------|
| 37 Höhe von | 1220 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1470 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 212 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 335 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 145 |
| 46 Achsgarantie v bis | 190 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | siehe Bemerkungen |



| | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|
| Bemerkungen Z1 | 05) 1= Version mit 18" Felge hinten / 2= Version mit 17" Felge hinten | |
| Bemerkungen Z2 | 51) v= 90/90-21 54Q; 1.60x21 | v= 120/70-17, 120/70R17 54M; 3.50x17 |
| Bemerkungen Z3 | 80/100-21 54M; 1.60x21 | |
| Bemerkungen Z4 | h= 120/80-18 65Q/M; 2.15x18 4.25x17, 4.50x17, 5.00x17 | h= 150/60-17, 150/60R17 65M; |
| Bemerkungen Z5 | 120/90-18 65Q/M; 2.15x18 4.50x17, 5.00x17 | 160/60-17, 160/60R17 65M; 4.25x17, |
| Bemerkungen Z6 | 140/80-18 65Q; 2.15x18 | |
| Bemerkungen Z8 | 24) Leistungsreduktion durch Gasschieberanschlag L=37,5mm | |