



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6KB152 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030331 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 20130917 |
| Erweiterung TG Positionen | '17/18 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | KTM |
| 04 Typ | 950 Adventure |
| 05 Typ; Variante/Version | LC8; A2/1, A2/2 (72kW) |
| 06 Vorziffer | VBKVA440..M9.... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*92/61-2000/7*0180 |
| 10 EFKO-Code | 6214 |
| 10 Hersteller | KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,47 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 210 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht/längsgelocht, |
| 17 Handbremse Z2 | auf VR, Stahlflex-Bremsleitung |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheiben gelocht/längsgelocht, |
| 18 Fussbremse Z3 | auf HR, Stahlflex-Bremsleitung |
| 21 Motor Marke | KTM |
| 21 Motor Typ | 600 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 942 |
| 24 Leistung kW | 72 |
| 24 Leistung n | 8500 |
| 25 Md. max Nm | 90 |
| 25 Md. max n | 7000 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in HS integriert |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 2/KTM950A |
| 29 Motorkennzeichen | ?-600 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links, seitlich unten am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seiten- ww. Zentralständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk-/Zündschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | Teilverschalung |
| 35 Länge von | 2250 |
| 35 Länge bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite von | 860 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1265 |
| 37 Höhe bis | 1500 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1590 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 295 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 400 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 200 |
| 46 Achsgarantie v bis | 240 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |



| | |
|------------------------------|--|
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 90/90-21 54V/R; 2.15x21, h= 150/70-18 70V/R; 4-4.25x18 |
| 53 Reifen Felgen | v= 90/90-21 54V/R; 2.15x21, h= 150/70R18 70V/R; 4-4.25x18 Mischbereifung gem. Art. 138/1 VTS zugelassen |
| Bemerkungen Z1 | 05) Variante mit 25 kW siehe TG 6KB1 51 |