



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6KB155 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030613 |
| gültig für Importdatum bis | 20050630 |
| Erweiterung TG vom: | 20040519 |
| Erweiterung TG Positionen | '55 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 04 Marke | KTM |
| 04 Typ | 300 EXC |
| 05 Typ; Variante/Version | 2T-EXC; D/a (1), D/b (2) |
| 06 Vorziffer | VBKGS20..M4..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*92/61-2000/7*00060 |
| 10 EFKO-Code | 6214 |
| 10 Hersteller | KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts auf Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts auf Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 3,08 |
| 15 Zuordnung 1 | 1 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 84 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe geschlitzt, |
| 17 Handbremse Z2 | ww. mit Wölbung am Aussenradius |
| 17 Handbremse Z3 | (Stahlflex-Bremsleitung) |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe geschlitzt, |
| 18 Fussbremse Z2 | (Stahlflex-Bremsleitung) |
| 18 Fussbremse Z3 | ww. mit Wölbung am Aussenradius |
| 21 Motor Marke | KTM |
| 21 Motor Typ | 549 |
| 22 Bauart | 2-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 293 |
| 24 Leistung kW | 9.2 |
| 24 Leistung n | 7500 |
| 25 Md. max Nm | 19.0 |
| 25 Md. max n | 3500 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in VS integriert |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/548 mit integriertem Katalysator |
| 28 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | 1/EXC1 |
| 29 Motorkennzeichen | ?-549 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, rechts am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral-/ ww.Seitenständer |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkersperre |
| 35 Länge von | 2230 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 820 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1230 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 300 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 460 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1470 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 193 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 335 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 145 |
| 46 Achsgarantie v bis | 190 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |



| | |
|-----------------------|--|
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 90/90-21 54Q, 80/100-21 54M; 1.60x21 (1) / 120/70-17 54Q, 120/70R17 54Q; 3.50x17 (2) |
| 53 Reifen Felgen | h= 120/80-18 65M, 120/90-18 65M, 140/80-18 65Q; 2.15x18 (1) |
| 54 Reifen Felgen | 150/60-17 65Q, 160/60-17 65Q, 150/60R17 65Q, 160/60R17 65Q; 4.25x17, 5.00x17 (2) |