



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB167
Typengenehmigung erteilt	20031106
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20061215
Erweiterung TG Positionen	'03/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KTM
04 Typ	660 Supermoto
05 Typ; Variante/Version	4T-SC; B/b11 (a), B/b12 (b)
06 Vorziffer	VBKEXE40..M7.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*92/61-2000/7*0001
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,50
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	114



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	124
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	Stahlflex-Bremsleitung
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR
18 Fussbremse Z3	Stahlflex-Bremsleitung
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	586
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	654
24 Leistung kW	24.0
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	43.0
25 Md. max n	4000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SXC
29 Motorkennzeichen	?-586
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts seitlich unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral +/- Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2270
35 Länge bis	2280
36 Breite von	810



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1250
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	470
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	210
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen (a) v= 90/90-21 54Q; 1.60x21; / h= 140/80-18 65Q; 2.15x18

53 Reifen Felgen (b) v= 120/70-17 54Q; 3.50x17; / h= 150/60-17 65Q, 160/60-17 65Q;  
4.25x17, 4.50x17, 5.00x17

Bemerkungen Z1 05) Variante mit 21,5kW siehe TG 6KB1 68

Bemerkungen Z3 15/51) Zuordnung a: i= 2,50 (Zähnezahl 40:16)

Bemerkungen Z4 Zuordnung b: i= 2,38 (Zahnezahl 38:16)

Bemerkungen Z6 20) Leistungsausführung mit Gasschieberanschlag, Länge= 33mm