



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB184
Typengenehmigung erteilt	20050818
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20061215
Erweiterung TG Positionen	'03/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KTM
04 Typ	250 EXC
05 Typ; Variante/Version	4T-EXC; A/a, A/b
06 Vorziffer	VBKRCA40..M1.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*00067
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,80+3,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	90
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	(Scheibe ww. mit Wölbungen am Aussenradius)
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf HR
18 Fussbremse Z3	(Scheibe ww. mit Wölbungen am Aussenradius)
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	598
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	250
24 Leistung kW	11.0
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	16.0
25 Md. max n	6000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTM EXC
29 Motorkennzeichen	?-598
29 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral-/ ww.Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2230
35 Länge bis	0
36 Breite von	810
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1220
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	460
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1470
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	212
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	335
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen



Bemerkungen Z1	05) A/a	/ A/b
Bemerkungen Z2	15) m6 / 3,00	/ m6 / 2,80
Bemerkungen Z3	51) Version mit 18"- Hinterrad	/ Version mit 17"- Hinterrad
Bemerkungen Z4	v= 90/90R21 54M; 1.60x21	/ v= 120/70R17 54Q; 3.50x17
Bemerkungen Z5	90/90-21 54M; 1.60x21	/ 120/70-17 54Q; 3.50x17
Bemerkungen Z6	80/100-21 54M; 1.60x21	/
Bemerkungen Z7	h= 140/80R18 65M; 2.15x18	/ h= 150/60R17 65Q; 4.25x17, 4.50x17, 5.00x17
Bemerkungen Z8	140/80-18 65M; 2.15x18	/ 160/60R17 65Q; 4.25x17, 4.50x17, 5.00x17
Bemerkungen Z9	120/80-18 65M; 2.15x18	/ 150/60-17 65Q; 4.25x17, 4.50x17, 5.00x17
Bemerkungen Z10	120/90-18 65M; 2.15x18	/ 160/60-17 65Q; 4.25x17, 4.50x17, 5.00x17