



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6KB197 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070830 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 20080721 |
| Erweiterung TG Positionen | '11/27 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | KTM |
| 04 Typ | 450 EXC-R |
| 05 Typ; Variante/Version | EXC-R; A/a, A/b |
| 06 Vorziffer | VBKEXA40..M3..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2002/24-2005/30*0335 |
| 10 EFKO-Code | 6214 |
| 10 Hersteller | KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,80+3,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 95 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr.,Scheibe gelocht/längsgelocht (ww. mit |
| 17 Handbremse Z2 | Wölbungen am Aussenradius), auf VR, |
| 17 Handbremse Z3 | Stahlflexleitung |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr.,Scheibe gelocht/längsgelocht (ww. mit |
| 18 Fussbremse Z2 | Stahlflexleitung |
| 18 Fussbremse Z3 | Wölbungen am Aussenradius), auf HR, |
| 21 Motor Marke | KTM |
| 21 Motor Typ | 780 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 449 |
| 24 Leistung kW | 9.4 |
| 24 Leistung n | 6000 |
| 25 Md. max Nm | 20.2 |
| 25 Md. max n | 3500 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/KTM EXC-F øe1! |
| 29 Motorkennzeichen | ?-780 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsart | vor Motornummer; links, unten am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |



| | |
|--------------------------|------|
| 35 Länge von | 2236 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 786 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1259 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 380 |
| 39 Überhang hinten bis | 410 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1481 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 195 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 335 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 145 |
| 46 Achsgarantie v bis | 190 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |



| | |
|-----------------------|--|
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | siehe Bemerkungen |
| Bemerkungen Z1 | 05) Version a (18"- Hinterrad) / Version b (17"- Hinterrad) |
| Bemerkungen Z2 | 15) m6 / 3,00 / m6 / 2,80 |
| Bemerkungen Z3 | 51) v= 90/90-21 54M; 1.60x21 / v= 120/70-17 54Q; 3.50x17 |
| Bemerkungen Z4 | 90/90R21 54M; 1.60x21 / 120/70R17 54Q; 3.50x17 |
| Bemerkungen Z5 | 80/100-21 54M; 1.60x21 |
| Bemerkungen Z6 | h= 140/80-18 65M; 2.15x18 / h= 160/60-17 65Q; 4.25x17, 4.50x17, 5.00x17 |
| Bemerkungen Z7 | 140/80R18 65M; 2.15x18 / 160/60R17 65Q; 4.25x17, 4.50x17, 5.00x17 |
| Bemerkungen Z8 | 120/80-18 65M; 2.15x18 |
| Bemerkungen Z9 | 120/90-18 65M; 2.15x18 |